



众信方智

智能视觉产品


众信方智（苏州）智能技术有限公司

中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 E3 栋 9 楼

✉ service@zxfz.com.cn

🌐 www.zxfz.com.cn

☎ 0512-65564936



扫码了解更多

智能视觉产品



- ★ 适用于大场景、高悬挂，便于对厂区、仓储等广域进行监控，进行远程无人巡检
- ★ 360°全覆盖，场景以立体形式呈现，完整的、实时的表现所覆盖区域的画面
- ★ 支持终端画面任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等操作，便于查看微小环节
- ★ 终端画面支持“万人万面”、互不影响的多人实时交互操作，可实现多人同一画面不同区域同时查看
- ★ 防抖设计保持图像稳定、清晰
- ★ 星光级高性能光学设备，低照度环境下全彩色画面效果
- ★ 通过系统，事件以全景方式储存，便于完整记录事件过程，便于对事件进行查询，利于事件追溯

智能球型全景影像仪

ZX-P3608

项目	参数规格
传感器数量	8 个
视场角	水平 360°，垂直 100°
最高有效像素	6400 万 (400 万 ~6400 万可选)
以太网口	内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M
电源和功率	DC 9~36V；< 30W
工作温度和湿度	-20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C)
防护等级	IP65，防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准
安装方式	壁挂，吊装，横杠装
外形尺寸	Φ225.9×285(mm)
重量	约 3kg



- ★ 含适配软件，支持全景联动
- ★ 与智能球型全景影像仪联动，实现全景联动，全景看 360 度大场景，高速球机查看细节
- ★ 吊装在智能球型全景影像仪旁适当位置

智能高速球机

ZX-G01

项目	参数规格
视场角	水平 360°，垂直 -15°~90° (自动翻转)
最高有效像素	200 万
变倍	数字 16 倍，光学 23 倍
以太网口	RJ45 网口，支持 10M/100M
电源	DC 12V
功率	< 20W
工作温度和湿度	-20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C)
安装方式	壁挂，吊装，横杠装
外形尺寸	Φ164.5×290(mm)
重量	约 2kg



- ★ 适用 2-5 米采高的巷道
- ★ 在全断面巷道、丁字巷道可以同时观察多个方向的车辆及人员行动轨迹
- ★ 360°全覆盖，场景以立体形式呈现，所覆盖区域的画面具备完整性、实时性
- ★ 内嵌智能算力，成像在机内完成，可利用摄像机算力完成特殊事物的算法识别
- ★ 支持前端智能识别报警输出，可实现终端设备预警和控制
- ★ 支持 Wi-Fi、5G、电口、光口等全频段通讯手段（根据项目选装）
- ★ 支持任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等实时交互
- ★ 多人同时操作、多人查看同一画面不同区域互不影响

矿用本安型 图像处理摄像机

KBA12QC

项目	参数规格
传感器数量	3 个
视场角	水平 360°，垂直 150°
最高有效像素	2400 万
以太网口	内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M
光口	100M/1000M(选装)
无线	支持 2.4G Wi-Fi
电源	DC 12V
功率	< 20W
工作温度和湿度	-20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C)
防护等级	IP65
防爆类型	本质安全型
安装方式	支架装
外形尺寸	233×232×174.2(mm)
重量	约 8kg



- ★ 支持高速移动物体抓拍
- ★ 内嵌智能算力，影像智能分析从服务器搬到现场
- ★ 支持前端智能识别报警输出
- ★ 根据智能识别结果直接发送控制信号给现场设备
- ★ 无线联网、光纤网络、网线连接全支持
- ★ 适用于皮带机等重点场所

矿用本安型 无线摄像机

KBA12W (B)

项目	参数规格
传感器数量	1 个
视场角	水平 62.5°，垂直 44.47°
最高有效像素	300 万
以太网口	内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M
光口	100M/1000M(选装)
无线	支持 2.4G Wi-Fi
电源	DC 12V
功率	< 20W
工作温度和湿度	-20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C)
防护等级	IP65
防爆类型	本质安全型
安装方式	支架装
外形尺寸	233×232×174.2(mm)
重量	约 4kg



智能环型全景影像仪

ZX-P3604-C

- ★ “环型”立体视野，适用于地面特种车辆、现场指挥、调度、巡逻、清障等
- ★ 360度全覆盖，可以完整显示车辆行驶过程中前后左右实时场景，可以将完整的画面呈现在车辆显示器上，便于司机观察车辆周身区域
- ★ 防抖设计保持图像稳定、清晰
- ★ 内嵌智能算力，成像在机内完成，可利用摄像机算力完成特殊事物的算法识别
- ★ 支持前端智能识别报警输出，可实现终端设备预警和控制
- ★ 支持 Wi-Fi、5G、电口等通讯手段（根据项目选装）
- ★ 支持任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等实时交互
- ★ 多人同时操作、多人查看同一画面不同区域互不影响

项目	参数规格
传感器数量	4个
视场角	水平 360°，垂直 59°
最高有效像素	3200万（200万~3200万可选）
以太网口	内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M
电源	DC 9~36V
功率	< 20W
工作温度和湿度	-20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C)
防护等级	IP65，符合 GB/T17626.5 四级标准
防爆类型	本质安全型
安装方式	支架装
外形尺寸	Φ210×165(mm)
重量	约 5kg（不含减震支架 1kg）



矿用本安型 球型图像处理摄像机

KBA12ZQC

- ★ 适用井下 1~10 米高的巷道及工作面；适用于低采高巷道布设、移动设备挂载和算法识别
- ★ 360°全覆盖，场景以立体形式呈现，所覆盖区域的画面具备完整性、实时性
- ★ 内嵌智能算力，成像在机内完成，可利用摄像机算力完成特殊事物的算法识别
- ★ 支持前端智能识别报警输出，可实现终端设备预警和控制
- ★ 支持电口、光口、Wi-Fi、4G/5G 等多种通讯接口
- ★ 支持任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等实时交互
- ★ 多人同时操作、多人查看同一画面不同区域互不影响
- ★ 重量更轻、功率更小、抗震性更强、更易于维护

项目	参数规格
传感器数量	1个
视场角	水平 360°，垂直 95°
最高有效像素	1200万
以太网口	内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M
光口	100M/1000M(选装)
无线	支持 2.4G、Wi-Fi、5G (选装)
电源	DC 12V
功率	< 20W
工作温度和湿度	-20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C)
防护等级	IP65
防爆类型	本质安全型
安装方式	支架装
外形尺寸	236×233×97.3(mm)
重量	约 4.2kg